



preconal
aluminium & glas

Produktblad

Entrédörr Frontshield™ 66



FrontShield™ 66 är ett isolerat system (med bruten köldbrygga) som kan användas för utåt- eller inåtgående dörrar med sido- och överljus samt fasta fönsterpartier.

Läs mer om Frontshield™ 66 på vår hemsida



Fakta

Utförande

Som standard levereras dörren komplett med karm, tröskel, gångjärn och låskista. I leveransen ingår skruv och plugg för montage i betong, trä- eller fulltegelvägg. Monteringssats för stål eller lättbetong kan beställas som tillbehör.

Konstruktion

FrontShield™ 66 är uppbyggt på vårt eget modulprofilsystem. Karm, dörrblads- och sidoljusprofiler är kraftiga och självbärande. Dörrbladen är stabila och vridstyva.

Ytbehandling

Aluminiumpartierna levereras anodiserade i kulörerna natur eller brunt. Dörrarna kan även levereras i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Tätning

Dörren är försedd med dubbla tätningslister av gummi i kvalitet EPDM. Tätningslisterna är monterade i dörrkarm respektive dörrblad och tätar effektivt.

Lås

Dörren är konstruerad för modullås. Andra typer av lås, utrymningslås, motorlås eller nödöppnare, elslutbleck m.m. kan monteras på beställning. För pardörrar finns alternativa spanjoletter. I standardutförande levereras dörren med en av FSAB godkänd låskista.

Glas

Dörrbladet levereras med 2-glas isolerruta (härdat). Glaskonstruktionen kan även ges speciella skyddsfunktioner, exempelvis: Förbättrat u-värde (– låg-emissionsglas, solskyddsglas, skydd mot buller, säkerhet – härdat, laminerat eller larmat glas, skydd mot insyn.

Gångjärn

Gångjärn av aluminium med rostfri stolpe. Justerbar i både höjd och sidled. Om dörren lackeras, levereras även gångjärnen lackerade

Mått

A-mått 73 mm, B-mått 51 mm.

Vikt

Alla vikter är på en dörr i CEN mått utan tillbehör:

- Total vikt dörr: **62,4kg**
- Dörrblad: **51,2kg**

Spröjs

Placeras enligt beställarens önskemål.

Inbrottsklass

- RC2** enligt SS-EN 1627 – enkeldörr
- RC3** enligt SS-EN 1627 – enkeldörr, pardörr, fönster, sido- och överljus.

Miljöklassning

- Sunda Hus: Bedömning B
- Byggarubedömningen: Accepterad
- Egenskaper för Frontshield 66 har deklarerats i Nordic Ecolabelling Supply Chain Declaration Portal

Prestanda (EN14351-1+A1:2010)

- Vindlast: (testtryck 3) **utböjning C**
- Vattentäthet: **7B**
- Lufttäthet: **2**
- Värmegenomgång (UW-värde):
1 flyglig dörr 1230*2180mm std isolerruta
1,8 w W/m2Kw
1 flyglig dörr 1230x2180 std fyllning
1,37 W/m2Kw

Halmstad (HK)

Linjegatan 5
302 50 Halmstad
035-26 52 700
halmstad@preconal.se

Falkenberg

Kabelvägen 3
311 50 Falkenberg
0346-554 50
falkenberg@preconal.se

Malmö

Hanögatan 9
211 24 Malmö
040-12 04 22
malmo@preconal.se

Karlstad

Lantvärnsgatan 10
652 21 Karlstad
054-85 10 80
karlstad@preconal.se

Arboga

Strängen 15
732 31 Arboga
0589-150 30
arboga@preconal.se

Göteborg

Stora Ävägen 21
436 34 Göteborg
031-350 50 90
info@preconal.se

Ljungby

Märta Ljungbergsvägen 60
341 35 Ljungby
035-26 52 700
info@preconal.se



preconal
aluminium & glas

Frontshield™ 66

